

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs::

5900139097450

2. Paredzētais izmantojums vai izmantojumi::

Keramikas flīzes, presētas ar sauso metodi, paredzētas uzlikšanai uz sienām dzīvojamu un publisku ēku iekšā, kā arī rūpnieciskos objektos bez sala ietekmes.

3. Ražotājs::

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

4. Pilnvarotais pārstāvis::

neattiecas

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)::

Novērtēšanas sistēma: 4

6a. Saskaņotais standarts::

EN14411:2012

Paziņotā(-ās) iestāde(-es)::

neattiecas neattiecas

6b. Eiropas novērtējuma dokuments::

neattiecas

Eiropas tehniskais novērtējums::

neattiecas

Tehniskā novērtējuma iestāde::

ND - neattiecas

Paziņotā(-ās) iestāde(-es)::

neattiecas

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as)::

Ekspluatācijas īpašības	Līmeņi un/vai klases / vērtības:	Atsauces dokuments:
Izturība pret uguns	A1	EN14411:2012
Bīstamu vielu izdalīšana - glazētas flīzes:	-	-
Pb izglābšana [mg/dm ²]	≤ 0,8	EN14411:2012
Cd izglābšana [mg/dm ²]	≤ 0,07	EN14411:2012
Šuves stiprums / pielipināšana [N/mm ²]:	-	-
-cementa līmes:	≥ 0,5	EN14411:2012
-dispersijas līmes:	≥ 1	EN14411:2012
-līmes no reaktīviem sveķiem:	≥ 2	EN14411:2012
Izturība pret termiska šoka	Izturīgi	EN14411:2012
Laušanas spēks [N]	minimums 600	EN14411:2012
Slīdēšanu pēc normas CEN / TS 16165: 2016, pielikums B	neattiecas	EN14411:2012
Sajūta pieskaroties:	eksploatācijas īpašības nav noteiktas	EN14411:2012
Izturība lietojot:	-	-
-iekštelpās:	ATBILST	EN14411:2012
-ārpus telpām: izturības pret sasalšanu un atkausēšanu (salizturība)	neattiecas	EN14411:2012

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija::

ND - neattiecas

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Paraksts ražotāja vārdā::

Karol Goździk - Ražošanas direktors

[vieta]: Tomaszów Mazowiecki [datums]: 2020-06-01



Attiecas uz produktu:: MELBY BIANCO ŚCIANA 25X40 G1
GRUPA: BIII

1. Papildu informācija par ekspluatācijas īpašībām

Keramikas flīzes, presētas ar sauso metodi, paredzētas uzlikšanai uz sienām dzīvojamu un publisku ēku iekšā, kā arī rūpnieciskos objektos bez sala ietekmes.

Īpašības:	Līmeņi un/vai klases / vērtības:	Atsauces dokuments:
Biezums	8,0 mm	EN14411:2012
Pieejama atkāpe (platumā) no darba izmēra	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Pieejama atkāpe (garumā) no darba izmēra	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Pieejama atkāpe (biezumā) no darba izmēra	± 10 %; ± 0,5 mm	EN14411:2012
Maksimāla pieejama apmales atkāpe no taisnas līnijas, attiecīgi darba izmēram (platumam)	± 0,3 %; ± 1,5 mm	EN14411:2012
Maksimāla pieejama apmales atkāpe no taisnas līnijas, attiecīgi darba izmēram (garumam)	± 0,3 %; ± 1,5 mm	EN14411:2012
Maksimāla pieejama atkāpe no taisna stūra attiecīgi platumam	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Maksimāla pieejama atkāpe no taisna stūra attiecīgi garumam	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Maksimāla pieejama centra liekuma atkāpe no virsmas plāksnes attiecīgi diagonālei, aprēķinātai no darba izmēriem	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	EN14411:2012
Maksimāla pieejama apmales liekuma atkāpe no virsmas plāksnes attiecīgi platuma darba izmēram	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	EN14411:2012
Maksimāla pieejama apmales liekuma atkāpe no virsmas plāksnes attiecīgi garuma darba izmēram	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm / - 1,5 mm	EN14411:2012
Maksimāla pieejama stūru locījuma atkāpe no virsmas plāksnes attiecīgi diagonālei, aprēķinātai no darba izmēriem	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Ūdens uzsūkšana Eb [%]	> 10	EN14411:2012
Laušanas spēks [N]	minimums 600	EN14411:2012
Izturīgums uz liekšanas [N/mm ²]	minimums 12	EN14411:2012
Izturība pret dziļuma izbēršanu [mm3]	neattiecas	EN14411:2012
Izturība pret PEI glazūras izbēršanu / apgriezīgu daudzumu	nenoteiktas ekspluatācijas īpašības	EN14411:2012
Izturība pret kapilāriem plūsmiem	Atbilst	EN14411:2012
Izturība pret sitieniem	nenoteiktas ekspluatācijas īpašības	EN14411:2012
Izturība pret traipiem / piesārņojumiem	minimums klase 3	EN14411:2012
Ķīmiskā izturība pret skābēm un viegli koncentrētiem sāļiem	nenoteiktas ekspluatācijas īpašības	EN14411:2012
Ķīmiskā izturība pret skābēm un stipri koncentrētiem sāļiem	neattiecas	EN14411:2012
Izturība pret mājtsaimniecības līdzekļiem un baseina ūdens piedevām	A class	EN14411:2012
Dabiskā radioaktivitāte [Bq/kg]	f1 ≤ 1, f2 ≤ 240	EN14411:2012
Slīdēšana saskaņā ar CEN/TS 16165:2016, Pielikums A (BASA KĀJA)	neattiecas	EN14411:2012
Slīdēšana saskaņā ar CEN/TS 16165:2016, Pielikums C (PTV) - sausas / mitras slīdēšanas risks - slīdētājs 55	ND - neattiecas	EN14411:2012
Slīdēšana saskaņā ar CEN/TS 16165:2016, Pielikums C (PTV) - sausas / mitras slīdēšanas risks - slīdētājs 9	ND - neattiecas	EN14411:2012
Izspiešanas zonas klase / izņēmuma virsma	neattiecas	DIN 51130
Gaistošo organisko savienojumu GOS (VOC) emisija - klase	A+	ISO 16000
Siltuma vadāmības koeficients [W/m*K]	nenoteiktas ekspluatācijas īpašības	PN-EN 12664
Stikla izstrādājumu drošības klase	neattiecas	PN-EN 12600

2. Dokumenti:

Sertifikāts, kurš apliecina produkta atbilstību ar Polijas Normu Nr. 74/N/19, Sertifikāts, kurš dod tiesību apzīmēt izstrādājumu ar drošības B zīmi Nr. 73/B/19; Higiēniskais sertifikāts Nr. B-BK-60211-0341/21

Parakstīts ražotāja vārdā::

Karol Goździk - Ražošanas direktors

[vieta]: Tomaszów Mazowiecki [datums]: 2020-06-01

