

Uzstādīšanas un lietošanas pamācība

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA:

- 1.1. Soffitto dekoratīvā siena jāuzglabā iekšējā telpā, sausā vietā uz līdzenas, stabilas virsmas, kas garantē, ka nav tieša kontakta ar zemi, horizontālā vai vertikālā stāvoklī, nodrošinot stabilu panelu atbalstu visā to virsmas garumā (bez jebkāda riska, ka paneli tiks saliekti), maksimālajā 60°C temperatūrā, nepakļaujot tiešiem saules stariem.
- 1.2. Soffitto dekoratīvā siena jātransportē horizontālā stāvoklī, nepārsniedzot maksimālo 60°C temperatūru.
- 1.3. Pirms uzstādīšanas dekoratīvā siena Soffitto ir jānovieto telpā, kurā tā tiks uzstādīta, vismaz 24 stundas pirms uzstādīšanas, lai tās temperatūra pielāgotos apkārtējās vides temperatūrai.
- 1.4. Izpakojiet izstrādājumu un pirms uzstādīšanas salīdziniet krāsas.
- 1.5. Soffitto dekoratīvās sienas montāžai mēs iesakām izmantot speciālās apdares līstes.
- 1.6. Nelietojiet Soffitto dekoratīvo sienu vietās, kas pakļautas temperatūrai, kas pārsniedz 40°C, piemēram, saunā, uz sienas, kur temperatūra ir augstāka par 40°C, piemēram, uz dūmvada, blakus plītij, telpās, kas pakļautas karstuma temperatūras svārstībām virs 10°C un vietās, kur ir spēcīga saules gaisma.
- 1.7. Produktu var uzstādīt mitrās telpās (virtuvē, vannas istabā), ar nosacījumu, ka tas ir hermetizēts ar silikonu. Produktu var uzstādīt uz griestiem.
- 1.8. Nemainiet izstrādājumu, apstrādājot tā virsmu vai pārklājot to ar citu materiālu.
- 1.9. Ja produktam ir kādi redzami defekti vai ja pamanāt jebkādas neatbilstības, nekavējoties ziņojiet par tām izplatītājam pirms uzstādīšanas.
- 1.10. Visiem uzstādīšanas un lietošanas pamācībā minētajiem principiem jābūt ievērotiem. Instrukciju neievērošana rada produkta garantijas zaudēšanu.
- 1.11. Produkts paredzēts uzstādīšanai tikai iekšējā telpā.
- 1.12. Produkts ir 100% pārstrādājams.

2. UZSTĀDĪŠANA

- 2.1. Soffitto dekoratīvā siena jāuzstāda uz rāmja vai izmantojot līmi, un, ja to uzstāda uz griestiem - ar līmi un skavām.
- 2.2. Soffitto dekoratīvā siena jāuzstāda vertikāli un uz griestiem.
- 2.3. Uzstādīšana jāveic personai, kurai ir tehnisko zināšanu pamatprasmes un drošības noteikumu zināšanas.
- 2.4. Soffitto dekoratīvā siena jāuzstāda no kreisās puses uz labo, saskaņā ar numerāciju uz katra panela aizmugures.
- 2.5. Novietojiet pirmo paneli pie sienas/griestiem, pārbaudiet līmeni un uzstādiet to, pēc tam ievietojiet nākamā paneli.
- 2.6. Pirms panelu uzstādīšanas pie sienas nolīmeņojiet grīdu.
- 2.7. Izmantojiet ķīlus, lai izlīdzinātu rakstu uz Soffitto dekoratīvās sienas.

Rāmja izgatavošana

- 2.8. Rāmim jābūt izgatavotam no koka līstēm, kas piestiprinātas tieši pie sienas.
- 2.9. Visas līstes ir jāizlīdzina ar līmeņrādi, lai tās veidotu līdzenu plakni; ja ir nepieciešams, līstes nolīdzināšanai izmantojiet starplikas vai ķīlus.
- 2.10. Koka līstes jāliek perpendikulāri panela virzienam, ja paneli tiek uzstādīti vertikāli, līstes jāuzstāda horizontāli.
- 2.11. Attālums starp līstēm - 40 cm.
- 2.12. Līstēm jābūt:
 - izgatavotām no labas kvalitātes koksnes, bez mezgliem.
 - stingri un droši piestiprinātām pie sienas ar skrūvēm vai citiem stiprinājumiem, kas piemēroti virsmas tipam
 - vismaz 24 stundas atstātām telpā, kurā tās atrodas, lai izlīdzinātu temperatūru un mitrumu.

Uzstādīšana uz rāmja

- 2.13. Piestipriniet panelus pie līstes, izmantojot mēles garajā pusē.
- 2.14. Skavām jāpiestiprinās tā, lai tās nebojātu nākamā paneli.

Uzstādīšana izmantojot līmi

- 2.15. Virsmai jābūt pareizi sagatavotai - tai jābūt gludai un sausai, un tā nedrīkst drupt.

- 2.16. Mēs iesakām izmantot ļoti elastīgu hibrīda polimēru līmi priekš iekšējām un dažādiem celtniecības un būvniecības materiāliem, tostarp mitriem materiāliem, piemēram, betonam, ķieģeļiem, ģipskartonam, dabīgajam akmenim, kokam un koka izstrādājumiem, metāliem, stiklam un keramikai, lielākajai daļai plastmasu, piemēram, PVC, putu polistirolu, poliakrilātu un polikarbonātu, piemēram, montāžas līmi.
- 2.17. Līmei jābūt uzklātai saskaņā ar tās instrukcijām, labi vēdināmā telpā.
- 2.18. Uzklājiet līmi uz panela S veida kustībā.
- 2.19. Pirmajam panelim jāpārklāj visa virsma ar līmi, atstājot brīvas tikai savienojuma vietas.

Uzstādīšana uz griestiem

- 2.20. Ja paneli tiek uzstādīti pie griestiem, mēs iesakām tos uzstādīt tieši uz OSB plāksnes, izmantojot līmi un skavas. Līme jāuzklāj pa visu panela virsmu, tikai savienojuma vietas atstājot ārpus tām.
- 2.21. Uzstādot panelus uz griestiem, neiespiediet apdares līstes pilnībā - atstājiet 3 mm atstarpi.
- 2.10. Pirms panelu uzstādīšanas uz griestiem pārbaudiet OSB plāksņu līmeni ar līmeņrādi un pārbaudiet savienojumus starp tām.
- 2.22. Uzstādīšana uz griestiem jāsāk ar līsti **664051, 664054** (ieteicams) un **664054** uzstādīšanu. Uzstādiet apdares līstes izmantojot līmi un skavas. Lai savienotu līstes kopā, piegrieziet tās 45° vai 90° leņķī.
- 2.23. Pirmā un pēdējā panela mēle jāapgriež (sk. 1. att. Sākuma apdares panelu apgriešana), pēc iespējas tuvāk kameras sienai.
- 2.24. Lai savienotu panelus šāajā pusē, izmantojiet **664050** savienotāju - uzstādiet to izmantojot līmi un skavas.

Panelu griešana

- 2.25. Jāizmanto parastie galdniecības instrumenti piegriešanai vai urbšanai, piemēram, rokas zāģi, finierzāģi vai galda zāģi, lai strādātu ar Soffitto dekoratīvo sienu. Jāizmanto zāģi ar smalkiem zobiem; elektriskie instrumenti, kas paredzēti apstrādei jāizmanto tādos pašos vai lielākos apgriezienos, kādi paredzēti kokapstrādei.
- 2.26. Veicot panelu apdari pie grīdas ar **664053, 664054, 664050, 664051, 66452** apdares līstēm, neaizmirstiet nogriezt mēlīti.

PIEZĪMES:

- Montējot ar līmi, panelus atstājiet nožūt labi vēdinātā telpā
- Telpās, kurās panelus nepieciešams hermetizēt ar silikonu, rīkojieties atbilstoši ražotāja ieteikumiem un ļaujiet paneliem nožūt.

3. INFORMĀCIJA PAR PRODUKTA LIETOŠANU

- 3.1. Panelis nedrīkst būt pakļauts papildu slodzei vai būt neesošam elementam konstrukcijā, kas nes slodzi.
- 3.2. Nav atļauts tieši pieskrūvēt pakaramos, plauktus vai citus priekšmetus pie panela.
- 3.3. Lietas var pieskrūvēt pie virsmas zem panela, izmantojot piemērotas skrūves vai dībeļus, kas paredzēti attiecīgajam virsmas tipam. Lai to izdarītu paneli jāizurbj caurums.

4. TĪRĪŠANA UN APKOPE

- 4.1. Neatstājiet šķidros traipus, lai tie nožūtu.
- 4.2. Notīriet Soffitto dekoratīvo sienu ar ūdeni, vieglu mazgāšanas līdzekli un drānu; neatstājiet mazgāšanas līdzekli uz virsmas, pēc tīrīšanas rūpīgi noskalojiet.
- 4.3. Neattīriet Soffitto dekoratīvo sienu ar asām un raupjām drānām, sūkļiem vai birstēm.
- 4.4. Intensīva tīrīšana un spēcīga tīrīšanas līdzekļu lietošana vai mazgāšanas līdzekļa atstāšana, nenoskalojot to, var sabojāt panela virsmu vai izraisīt materiāla krāsas maiņu.
- 4.5. Neizmantojiet šķīdinātājus, skābes un bāzes vai līdzekļus uz šo vielu bāzes sastāvdaļas tīrīšanai.