

EAN: 6414150098376  
[static.oras.com/7402U-33](http://static.oras.com/7402U-33)



- Risinājumi dušai
- Termostata
- Sienas montāža
- Matēta melna
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis
- Grozāms pārslēdzējs, Iebūvēts plūsmas vadības rokturis
- Rokas duša, Dušas stienis, Virsduša, Šļūtene (1750 mm), Maināmi montāžas punkti, Rotējošs lodveida savienojums, Kalķakmens aizsardzības tehnoloģija
- Intensīva - uzmundrinoša ūdens plūsma
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, Iepriekš iestatītā temperatūra
- Keramiskais ventīlis, Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i)
- Ekscentra savienojums (-i), Rozete (-s), Trokšņa slāpētājs (-i)
- Var saīsināt
- 1 režīms

## Tehniskie dati

### Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.25 / 0.26 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	180 kPa

### Tehniskās īpašības

DN izmērs	DN 15
Karstā ūdens piegāde	max. +65°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G1/2
Iekārtas platums	CC150± 15 mm
Projekcija	436 - 460 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš

### Noteikumi

EN Standarts	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

### Apstiprinājumu veidi

KIWA SE	1664
---------	------



